

ESSENTIAL™ REEL MASTER D



mm	mm	mm	Bar	Bar	mm	Kg/m	m	REF.
25	35	5	16	48	175	0,7	61	4110-12051
32	43	5,5	16	48	224	0,8	61	4110-12052
35	46	5,5	16	48	245	0,9	61	4110-12053
38	50	6	16	48	266	1,1	61	4110-12054
40	52	6	16	48	280	1,1	61	4110-12055
51	65	7	16	48	357	1,9	61	4110-12056

RECOMMANDE POUR

Tuyau de refoulement pour carburants domestiques, pour camions-citernes et livraison de carburants dans le cadre d'applications exigeant un enroulement/déroulement intensif. Peut également être utilisé pour le nettoyage de citernes.

TUBE

Caoutchouc NBR noir, lisse et résistant à l'huile

RENFORCEMENT

Corde synthétique à haute résistance et deux fils de masse croisés

ROBE

Caoutchouc CR noir et lisse, avec impression du tissu, bonne résistance aux conditions météorologiques et à l'usure, résistance aux produits chimiques et pétroliers

TEMPERATURE

Entre -30°C et +70°C

PRESSION D'ECLATEMENT

48 bar

CONDUCTIVITE ELECTRIQUE

$R < 10^6$ Ohm

NORMES

EN 1360, EN 1761

MARQUAGE

ESSENTIAL™ REEL MASTER D - 16 BAR Ω

